

カラーバリエーション

〈ノーブルクォーツタイプ〉



HAL-420/STC-NQ1 **新**



HAL-420/STC-NQ2 **新**

〈クォーツサイトタイプ〉



HAL-420/STC-QT1



HAL-420/STC-QT2

〈ライムストーンタイプ〉



HAL-420/STC-LM1



HAL-420/STC-LM2

〈ジュラシックストーンタイプ〉



HAL-420/STC-JR1



HAL-420/STC-JR2

〈パサルトタイプ〉



HAL-420/STC-BS1



HAL-420/STC-BS2

〈スレートタイプ〉



HAL-420/STC-SL1



HAL-420/STC-SL2

〈大谷石タイプ〉



HAL-420/STC-YA1

商品の留意点

- 接着剤張り専用商品です。
- タイル表面とタイル切断面は色が異なります。
- 目地幅は、縦3mm、横3mmが推奨です。
- 細目地の間から接着剤のグシ目が見えることがあります。
- 小端面には加飾を施していませんので、タイル表面とは色合いが異なります。特に濃色の場合は小端面が白く目立ちやすいため、現物サンプルにてご確認ください。
- 標準価格およびあたり枚数にロスが含まれていません。
- キッチンバック等では使用できません。

推奨工法

【屋外壁】

はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

- 警告**
- モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
 - 突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。

施工上のご注意

- 外装壁【はるかべ工法用】の共通注意事項(P.557)をご覧ください。
- 接着剤は【はるかべ工法専用接着剤】をご使用ください。
- 目地詰めする場合は、5mm以上の目地幅をとって施工してください。ノーブルクォーツタイプについては、凹凸面のため塗目地は出来ません。一本目地詰めをしてください。
- 出隅部に90°曲(接着)を使わない場合等では、タイルのブラシ幅は150mmまでに抑えてください。

【屋外壁】業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/m ²
ジョイントテープ	FATAPE-300+FATAPE-100	

【屋内壁】水がかり部位を除く

張付材	SN-RE	2.0kg/m ²
-----	-------	----------------------

【見本 カット】ミ-HAL-420-STC-BS1...STC-YA1

【屋外壁】モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/m ²
-----	----------	----------------------

- 注意**
- 漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープの取付け)を必ず行ってください。
 - タイルの縁や角に尖った部分があるため、強くぶつかるとうけがをする可能性があります。

● 全品番標準品です。

標準	即納対応 200㎡以下	品切れ時対応納期 納期確認	グリーン 購入法	Q-CAT 個別	ナノ 親水	色幅	CG用 画像
----	----------------	------------------	-------------	-------------	----------	----	-----------

接着剤：EG-V1・EGR-V2SP